

coxali · b100

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT

Technisches Produktdatenblatt

Artikelcode	xx.xxx.xb100.x
Spannung Netzteil in	85 - 265 V, 50/60 Hz
Spannung Netzteil out	27-42 V DC
Strom Netzteil out	0-0,3 A
Effizienz Netzteil	85%
Umgebungstemperatur	-40°C - +85°C
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Leuchtmittel	LED-Modul, fest verbaut
Abstrahlwinkel Modul	120°
System-Leistung	12,5 W
Leuchten-Lichtstrom	1.100 lm
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Farbtemperatur	2.700 K
Dimmbarkeit	Ja
Lebensdauer	30.000 h (L70/B10)
Schaltzyklen	30.000
Energieeffizienzklasse,	EEC A, A+, A++
Steuerung	Zugschalter, App
Schutzart	IP20
Schutzklasse Fuß	I
Schutzklasse Leuchte	III
Brandschutz	F
Schlagschutz	IK00
Durchmesser Shell	175 mm
Durchmesser Fuß	175 mm
Höhe:	360 mm
Kabel	2,5 m, Textilfinish
Gewicht total	ca. 2,5 kg



Erweiterte Spezifikationen:

