

## Produktbeschreibung

### Leuchte

Exklusive LED-Hängeleuchte mit indirekter Lichtemission. Leuchtenkörper kugelförmig, teilweise mit Blattgold veredelt, transluzenter Acyrlring im Äquator

### Anwendungsbereiche

Für die besondere Wohnraumbeleuchtung, für repräsentative Büro-, Tresen- oder Lobbybeleuchtung

### Verbindung

Shell-Module: kraftschlüssig durch eingelassene Neodym-Magnete - farbiger Acyrlring wechselbar  
Baldachin: kraftschlüssig an Deckengrundplatte durch eingelassene Neodym-Magnete, Deckengrundplatte fest verbunden mit Decke

### Montagearten

Montage als Decken-Einzel- bzw. Gruppenleuchte, Pendellänge variabel, standardmäßig 500-1.300 mm, manuelle Höhenverstellung im Baldachin

### Maße

Leuchte:  $\varnothing$  155 mm  
Baldachin:  $\varnothing$  155 mm  
Gewicht: ca. 3,2 kg

### LED-System

LED-Panel mit circular angeordneten LEDs auf Aluminium-Kühlkörper, fest verbaut, Lichtemission durch Diffusor, Streuwinkel LED-Panel 120°. Leistungsaufnahme 12W, Lichtstrom 900 lm, Farbtemperatur 3.000 K, Farbwiedergabe Ra > 80. Lebensdauer L70/B10 ( $t_a$  25 °C) = 30.000 h

### Steuerung

ON/OFF Wandschalter

### Material

Leuchtenkörper und Baldachin: durchfärbter Spezialbeton,  
Deckengrundplatte: Stahl 5 mm,  
Zulässige Umgebungstemperatur ( $t_a$ ): -20 °C bis +25 °C.

### Elektrischer Anschluss

direkter Deckenanschluss oder seitliches Kabel, Stromanschluss 85-265 V/AC, 50/60 Hz an WAGO-Klemme, elektrisches Schaltnetzteil im Baldachin, Shell: Niedervolt, LED-Panel fest und fertig montiert

### Farbe

Beton: black marble, unteres Modul innen vergoldet, 3 verschieden farbige transluzente Acyrlinge



Produktabbildung kann vom Original abweichen.  
Änderungen zur Perfektionierung vorbehalten.

