

tauri • basic

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT

Technisches Produktdatenblatt

Artikelcode	xx.xxx.xta3
Spannung Netzteil in	85 - 265 V, 50/60 Hz
Spannung Netzteil out	27-42 V DC
Strom Netzteil out	0-0,3 A
Effizienz Netzteil	85%
Umgebungstemperatur	-40°C - +85°C
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Leuchtmittel	LED-Modul, fest verbaut
Abstrahlwinkel Modul	120°
System-Leistung	12 W
Leuchten-Lichtstrom	900 lm
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Farbtemperatur	3.000 K
Dimmbarkeit	Nein
Lebensdauer	30.000 h (L70/B10)
Schaltzyklen	30.000
Energieeffizienzklasse,	EEC A, A+, A++
Steuerung	ON/OFF Wandschalter
Schutzart	IP20
Schutzklasse Baldachin	I
Schutzklasse Leuchte	III
Brandschutz	F
Schlagschutz	IK00
Durchmesser Shell	155 mm
Durchmesser Baldachin	155 mm
Länge Pendel	500 - 1.300 mm variabel
Gewicht total	ca. 3,2 kg



Erweiterte Spezifikationen:



coxali

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

LED

CE

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012