

# alya FIX SOURCE

**COXALI**  
CONCRETE DAYLIGHT®

Pendelleuchte

## MATERIAL

Leuchtschirm	Beton, modular, pur//durchgefärbt
Blattgold	unteres Modul, innen
Verbindung Module	Neodymmagnete
Lichtring	Acryl
Kabel	Metallgeflecht, koaxial

## LEUCHTMITTEL

LED-Panel	fest verbaut
Spannung Netzteil - in	230 V AC, 50/60 Hz
Spannung Netzteil - out	27 - 42 V DC
Strom Netzteil - out	300 mA
Effizienz Netzteil	>92%
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Bemessungsleistung	8 W
Wirkleistung-Leistung	8,3 W
Scheinleistung	8,6 W
Lichtstrom	460 lm
Candela	172
Farbwiedergabeindex	CRI 90
Farbtemperatur	2.600 K
Abstrahlwinkel	110°
Oberflächentemperatur	35°C
Kühlkörpertemperatur	40°C
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C
Lebensdauer	30.000 h (L70/B10)
Energieeffizienzklasse,	EEC A+
Dimmbar	Ja
Dimmrange	20 - 100%
Dimmer TRIAC	fest verbaut
SmartHome	Ja
Netzwerk	Bluetooth®, Mesh
Steuerung	CASAMBI®-App, Schalter



**CASAMBI**

App Download:



## SCHUTZ

Schutzart LED-Panel	IP42
Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse	III
Schlagschutz	IK00

## MAßE

Durchmesser Shell	115 mm
Gewicht	0,9 kg

Aufhängung Baldachin, DeckenPin,  
Schienensystem

Artikelcode 11.222.3alya00



\* im ungedimmten Zustand

