
b100 CONTROL



Ambientleuchte



MATERIAL

Leuchtenschirm Blattgold innen Verbindung Module Leuchtenfuß

Leuchtenfu Lichtring Beton, modular, pur//durchgefärbt

unteres Modul Neodymmagnete

Edelstahl Acryl

411

Ja

CRI >90

LEUCHTMITTEL

Candela

LED-Panel fest verbaut Spannung Netzteil - in 230 V AC, 50/60 Hz Spannung Netzteil - out 27 - 42 V DC Strom Netzteil - out 300 mA Effizienz Netzteil 85% 15 W Bemessungsleistung Wirkleistung-Leistung 12,5 W 12,5 W Scheinleistung Lichtstrom 1.100 lm

Farbwiedergabeindex

Farbtemperatur 2.600 - 4.000 K, einstellbar Abstrahlwinkel 110°

Oberflächentemperatur 35°C Kühlkörpertemperatur 40°C

Lebensdauer 30.000 h (L70/B10)

Schaltzyklen 30.000
Schalter Zugschalter
Energieeffizienzklasse, EEC A+

Energieeffizienzkiasse, Dimmbar

Dimmrange 20 - 100% TRIAC-Dimmer fest verbaut









SmartHome Ja

Netzwerk Bluetooth®, Mesh

Steuerung CASAMBI®-App, Zugschalter

SCHUTZ

Schutzart LED-Panel IP42
Schutzart Leuchte IP20
Schutzklasse Fuß I
Schutzklasse Leuchte III
Schlagschutz IK00

Umgebungsfeuchtigkeit 10 - 95% RH Umgebungstemperatur -20°C - +40°C

MAßE

Durchmesser Shell175 mmDurchmesser Fuß175 mmHöhe:360 mm

Kabel 2,5 m, Textilfinish

Gewicht 2,9 kg

Artikelcode 11.222.3b100.00



* im ungedimmten Zustand

