

scuti FIX SOURCE

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®

Pendelleuchte

MATERIAL

Leuchtschirm	Beton, modular, pur//durchgefärbt
Blattgold	unteres Modul, innen
Verbindung Module	Neodymmagnete
Lichtring	Acryl
Kabel	Metallgeflecht, coaxial

LEUCHTMITTEL

LED-Panel	fest verbaut
Spannung Netzteil - in	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannung Netzteil - out	36 - 53 V DC
Strom Netzteil - out	280 mA
Effizienz Netzteil	>92%
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Bemessungsleistung	15 W
Wirkleistung-Leistung	16 W
Scheinleistung	18 W
Lichtstrom	1.150 lm
Candela	366
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Farbtemperatur	3.000 K
Abstrahlwinkel	120°
Oberflächentemperatur	35°C
Kühlkörpertemperatur	40°C
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C
Lebensdauer	50.000 h (L70/B10)
Energieeffizienzklasse,	EEC A+
Dimmbar	Ja
Dimmrange	20 - 100%
Dimmer TRIAC	fest verbaut
SmartHome	Ja
Netzwerk	Bluetooth®, Mesh
Steuerung	CASAMBI®-App, Schalter



CASAMBI

App

Erhältlich im
App Store

APP ERHÄLTLICH BEI
Google Play

SCHUTZ

Schutzart LED-Panel	IP52
Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse	III
Schlagschutz	IK00

MAßE

Durchmesser Shell	195 mm
Gewicht	1,9 kg

Aufhängung Baldachin, DeckenPin,
Schienensystem

Artikelcode 11.222.3scuti00

