

scuti OPEN SOURCE

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®

Pendelleuchte

MATERIAL

Leuchtschirm	Beton, modular, pur//durchgefärbt
Blattgold innen	unteres Modul
Verbindung Module	Neodymmagnete
Lichtring	Acryl
Kabel	PVC, transparent, integr. Stahlseil

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	wechselbar
Fassung	E27

mitgeliefertes Leuchtmittel PAR38:	
Nennspannung	230 V AC
LED-Typ	12 x HighPower
Bemessungsleistung	16 W
Wirkleistung	14 W
Scheinleistung	17 W
Farbtemperatur	3.000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lichstrom	1.400 lm
Candela	446
Abstrahlwinkel	120°
Kühlkörper	Aluminium
Durchmesser	120 mm
Länge	133 mm
Oberflächentemperatur	36°C
Kühlkörpertemperatur	40°C
Umgebungstemperatur	-20° - 40°C
Lebensdauer	25.000 h
Schutzart	IP52
Dimmbar	Ja*



SCHUTZ

Schutzart	IP20
Schutzklasse	0
Schlagschutz	IK00

MAßE

Durchmesser Shell	195 mm
Gewicht	1,7 kg

Aufhängung	DeckenPin, Schienensystem
Artikelcode	11.222.3scuti00



* dimmbar mit externem TRIAC-Dimmer (nicht enthalten)
** im ungedimmten Zustand

