

tauri

Pendelleuchte

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®

MATERIAL

Leuchtschirm	Beton, modular, pur//durchgefärbt
Blattgold	unteres Modul, innen
Verbindung Module	Neodymmagnete
Lichtring	Acryl
Kabel	Metallgeflecht, koaxial; PVC transparent

LEUCHTMITTEL

LED-Panel	fest verbaut
Spannung Netzteil - in	110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannung Netzteil - out	18 - 30 V DC
Strom Netzteil - out	300 mA
Effizienz Netzteil	>92%
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Bemessungsleistung	9 W
Wirkleistung-Leistung	9,5 W
Scheinleistung	10,4 W
Lichtstrom	650 lm
Candela	207
Farbwiedergabeindex	CRI >82
Farbtemperatur	3.000 K
Abstrahlwinkel	120°
Oberflächentemperatur	33°C
Kühlkörpertemperatur	34°C
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C
Lebensdauer	30.000 h (L70/B10)
Energieeffizienzklasse,	EEC A+
Dimmbar	Ja
Dimmrange	30 - 100%
Dimmer TRIAC	fest verbaut
SmartHome	Ja
Netzwerk	Bluetooth®, Mesh
Steuerung	CASAMBI®-App, Schalter



CASAMBI

App Download:



SCHUTZ

Schutzart LED-Panel	IP42
Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse	III
Schlagschutz	IK00

MAßE

Durchmesser Shell	155 mm
Gewicht	1,4 kg

Aufhängung Baldachin, DeckenPin,
Schienensystem

Artikelcode 11.222.3tauri00



* im ungedimmten Zustand

