

tauri

Pendelleuchte

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®

Technisches Datenblatt

MATERIAL

Leuchtschirm/Shell	Beton
Shell-Module	zwei
Verbindung Module	Neodymmagnete
Blattgold innen	unteres Modul
Lichtring	Acryl, transparent, wechselbar
Kabel	Metallgeflecht, coaxial; PVC transparent

LEUCHTMITTEL

LED-Panel	fest verbaut
Spannung Netzteil - in	110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannung Netzteil - out	18 - 30 V DC
Strom Netzteil - out	300 mA
Effizienz Netzteil	>92%
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Bemessungsleistung	9 W
Wirkleistung-Leistung	9,5 W
Scheinleistung	10,4 W
Lichtstrom	650 lm
Candela	207
Farbwiedergabeindex	CRI >82
Farbtemperatur	3.000 K
Abstrahlwinkel	120°
Oberflächentemperatur	38°C
Kühlkörpertemperatur	40°C
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C
Lebensdauer	30.000 h (L70/B10)
Energieeffizienzklasse,	EEC A+
Dimmbar	Ja
Dimmrange	30 - 100%
Dimmer TRIAC	fest verbaut
SmartHome	Ja
Netzwerk	Bluetooth®, Mesh
Steuerung	CASAMBI®-App, Schalter



Leuchtmittel: LED-Panel,
fest verbaut

App Download:

CASAMBI

Erhältlich im
App Store

APP ERHÄLTlich BEI
Google Play

SCHUTZ

Schutzart LED-Panel

IP42

Schutzart Leuchte

IP20

Schutzklasse

III

Schlagschutz

IK00

MAßE

Durchmesser Shell

155 mm

Gewicht

1,4 kg

Aufhängung

Baldachin, DeckenPin,
Schienensystem

Artikelcode

11.222.3tauri00



* im ungedimmten Zustand

