

alma e. BASIC

Tischleuchte

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®

Technisches Datenblatt

MATERIAL

Leuchtschirm	Beton
Leuchtenfuß	Edelstahl
Accessoire	Filzpad

LEUCHTMITTEL

LED-Panel	fest verbaut
Spannung Netzteil - in	230 V AC, 50/60 Hz
Spannung Netzteil - out	27 - 42 V DC
Strom Netzteil - out	300 mA
Effizienz Netzteil	85%
Bemessungsleistung	15 W
Wirkleistung-Leistung	12,5 W
Scheinleistung	12,5 W
Lichtstrom	1.100 lm
Candela	411
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Farbtemperatur	2.600 K
Abstrahlwinkel	110°
Oberflächentemperatur	35°C
Kühlkörpertemperatur	40°C
Lebensdauer	30.000 h (L70/B10)
Schaltzyklen	30.000
Schalter	Kippschalter
Energieeffizienzklasse,	EEC A+
Dimmbar	Ja*



Leuchtmittel: LED-Panel,
fest verbaut

SCHUTZ

Schutzart LED-Panel	IP42
Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse Leuchte	III
Schlagschutz	IK00
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C

MAßE

Durchmesser Shell	175 mm
Durchmesser Fuß	175 mm
Höhe:	260 mm
Kabel	2,5 m, Textilfinish
Gewicht	2,9 kg

Artikelcode 11.222.3alma•e.00



* dimmbar mit externem TRIAC-Dimmer (nicht enthalten)

** im ungedimmten Zustand

